DX Zargen

dextüra

DX Zarge Modell 20

TürblattAußenmaß		Zargenfalzmaß*		Futteraußenmaß		Maueröffnungsmaß				Lichtes Durchgangsmaß		BeKleidungsAußen Maß bei 60 mm BKL *		Laufkasten länge^	LaufkastenAußenMaß	
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3	h3	b3	b3	h7	b7	h2	b2	l	h4	h4
1985	610	1983	586	1994	608	2006	2027	638	686	1972	564	2043	706	1310	2058	711
1985	735	1983	711	1994	733	2006	2027	763	811	1972	689	2043	831	1560	2058	836
1985	860	1983	836	1994	858	2006	2027	888	936	1972	814	2043	956	1810	2058	961
1985	985	1983	961	1994	983	2006	2027	1013	1061	1972	939	2043	1081	2060	2058	1086
1985	1110	1983	1086	1994	1108	2006	2027	1138	1186	1972	1064	2043	1206	2310	2058	1211
1985	1235	1983	1211	1994	1233	2006	2027	1263	1311	1972	1189	2043	1331	2560	2058	1336

* Bodenluft 7 mm

Maueröffnungsmaß h3=h1 + 28
b3=b1 + 40

Lichtes Durgangsmaß h7=h1 - 13
b7=b1 - 46

Bekleidungsaußenmaß h2=h1 + 58
b2=b1 + 96

^ Laufkastenlänge pro (abweichende) Türbreite:

Laufkasten länge	TürblattAußenmaß von	bis zum
1310	…	610
1560	611	735
1810	736	860
2060	861	985
(2 x db1)+90	>985	

DX Zargen

DX Zarge Modell 20

